

ОГНЕЗ®-67

Редакция 07.2024.01

Антисептик-консервант для профилактической защиты (концентрат)



защита от плесени, грибов, водорослей



защита от насекомых



экономичная формула




снаружи и внутри помещения

красота
надежность
безопасность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Назначение	<ul style="list-style-type: none">✓ концентрированный препарат для профилактической обработки;✓ эффективная защита от дереворазрушающих и деревоокрашающих грибов, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев;✓ биозащита свежеспиленной древесины на период транспортировки или хранения;✓ использование в качестве биозащитной грунтовки под нанесение ЛКМ.✓ поверхностная пропитка древесины для интерьера и экстерьера при отсутствии контакта с почвой.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">✓ Экономичное средство, разведение водой в пропорции от 1:9 до 1:19;✓ обеспечивает защиту деревянных конструкций в умеренных условиях эксплуатации (класс V-VIII по ГОСТ 20022.2-80);✓ не изменяет цвет древесины, сохраняет ее текстуру;✓ возможность использования состава как самостоятельно, так и в качестве биозащитной грунтовки под нанесение ЛКМ;✓ допускает замораживание, после разморозки сохраняет свои свойства;✓ пожаро - взрывобезопасен;✓ средство не летуче, практически не имеет запаха;✓ не содержит органических растворителей.	t НАНЕСЕНИЯ	0°C < t < +40°C
Внешний вид	Прозрачный раствор, допустима опалесценция и незначительный хлопьевидный осадок.	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
Как действует	При обработке древесины происходит пропитывание волокон древесины соединениями, препятствующими процессу биодеструкции древесины и развитию насекомых - древоточцев	РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	от 1:9 до 1:19
Состав	Вода, высокоэффективные антисептические и целевые добавки.	КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1 проход с максимальным увлажнением
Безопасность	Не допускать хранения концентрата и готового раствора антисептика вместе с пищевыми продуктами. Не обрабатывать детскую мебель, игрушки и изделия контактирующие с продуктами питания, кормами и питьевой водой. Хранить в недоступном для детей месте	СУММАРНЫЙ РАСХОД	концентрата – 10 г/м ² готового раствора – 100 - 200 г/м ²
		ВРЕМЯ СУШКИ	окончательная сушка - не менее 48 ч.
		ЦВЕТ ОБРАБОТАННОЙ ДРЕВСИНЫ	бесцветный для полностью высушенной древесины
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	
		СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	Биозащита: для интерьера до 10 лет для экстерьера до 5 лет
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца



5 кг



1 кг



0,5 кг

ТУ 2499-004-09089668-2014