

Антисептик-консервант для профилактической защиты

красота
надежность
безопасность




защита от плесени, грибов, водорослей



защита от насекомых



экономичная формула



снаружи и внутри помещения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ✓ препарат для профилактической обработки; ✓ эффективная защита от дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев; ✓ биозащита свежеспиленной древесины на период транспортировки или хранения; ✓ использование в качестве биозащитной грунтовки под нанесение ЛКМ. ✓ поверхностная пропитка древесины для интерьера и экстерьера при отсутствии контакта с почвой. 	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ обеспечивает защиту деревянных конструкций в умеренных условиях эксплуатации (класс V-VIII по ГОСТ 20022.2-80); ✓ не изменяет цвет древесины, сохраняет ее текстуру; ✓ возможность использования состава как самостоятельно, так и в качестве биозащитной грунтовки под нанесение ЛКМ; ✓ допускает замораживание, после разморозки сохраняет свои свойства; ✓ пожаро - взрывобезопасен; ✓ средство не летуче, практически не имеет запаха; ✓ не содержит органических растворителей. 	t НАНЕСЕНИЯ	0°C < t < +40°C
Внешний вид	Прозрачный раствор, допустима опалесценция и незначительный хлопьевидный осадок.	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
Как действует	При обработке древесины происходит пропитывание волокон древесины соединениями, препятствующими процессу биодеструкции древесины и развитию насекомых - древоточцев	РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый раствор
Состав	Вода, высокоэффективные антисептические и целевые добавки.	КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2 прохода с максимальным увлажнением
Безопасность	Не допускать хранения антисептика вместе с пищевыми продуктами. Не обрабатывать детскую мебель, игрушки и изделия контактирующие с продуктами питания, кормами и питьевой водой. Хранить в недоступном для детей месте	СУММАРНЫЙ РАСХОД	готового раствора – 100 -200 г/м²
		ВРЕМЯ СУШКИ	окончательная сушка - не менее 48 ч.
		ЦВЕТ ОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ	бесцветный для полностью высушенной древесины
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H ₂ O
		СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	Биозащита: для интерьера до 10 лет для экстерьера до 3 лет
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца



10 кг



5 кг



1 кг

ТУ 2499-004-09089668-2014