


Биоцидная, непрозрачная, белая грунтовка для  
столярных изделий



снаружи/внутри



экологически  
безопасный





защита от  
грибов/плесени



не имеет запаха

красота  
надежность  
безопасность

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Назначение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ для формирования быстросохнущего биоцидного защитного покрытия;</li> <li>✓ для защиты поверхности от биоразрушающих факторов и влаги;</li> <li>✓ использование в качестве грунтовочного слоя с последующим нанесением финишного покрытия;</li> <li>✓ для окрашивания деревянных элементов с постоянным сохранением линейных размеров (двери, оконные рамы, различного рода столярные изделия, в том числе детские игровые площадки, изготовленные из массива древесины, фанеры);</li> <li>✓ для профессионального применения;</li> </ul>	<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>	
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ материал содержит в своем составе высокоэффективные биоциды;</li> </ul> <p>Покрытие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ атмосферостойкое, устойчиво при эксплуатации в интервале температур от -40°C до +40°C;</li> <li>✓ легко наносится;</li> <li>✓ водостойкое;</li> <li>✓ паропроницаемое;</li> <li>✓ устойчивое к воздействию ультрафиолетового излучения;</li> <li>✓ пожаро - взрывобезопасное;</li> <li>✓ не токсичное, экологически полноценный материал на водной основе;</li> <li>✓ практически не имеет запаха;</li> <li>✓ не содержит органических растворителей;</li> </ul>	<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	+15°C < t < +30°C, относительная влажность не более 70%
<b>Внешний вид</b>	непрозрачное белое покрытие	<b>РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>	
<b>Степень глянца</b>	матовое	<b>РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)</b>	готовый состав, разбавитель - вода
<b>Упаковка</b>	4 кг, 12 кг, 24 кг.	<b>КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ</b>	рекомендуемое – 2 слоя по 50-60 мкм мокрого слоя
<b>Состав</b>	суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе акрилового пленкообразующего.	<b>СУММАРНЫЙ РАСХОД</b>	не менее 150 г/м <sup>2</sup>
		<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ до ст. 3 (при 20°C и относительной влажности не более 60%)</b>	не более 1 ч. (толщина мокрой пленки не более 50 мкм мокрого слоя)
		<b>ЦВЕТ</b>	белый
		<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА</b>	водой, не допуская высыхания
		<b>СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	до 10 лет в составе системы с финишным покрытием
		<b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	12 месяцев
		<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	грунтовка и ее пары не содержат органических растворителей. Производственный персонал должен быть обеспечен индивидуальной защитой органов зрения, дыхания и кожи. В случае попадания в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.

ТУ 20.30.11-08-09089668-2019

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения и лабораторных испытаний, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер. Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие многообразия и различия рабочих условий на строительных объектах невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому при возникновении сомнения рекомендуем произвести пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продукта для конкретной цели применения, определенного в договорном порядке, то техническое консультирование или информирование, даже осуществляющиеся в меру полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими.