

ОГНЕЗ®-СЕПТ ПРОФ-Т

Редакция 08.2025.01

Транспортный антисептик для свежеспиленной древесины
(готовый раствор)

красота
надежность
безопасность




защита от плесени,
грибов, водорослей



защита от
насекомых



экономичная
формула



снаружи и внутри
помещения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	✓ препарат для профилактической обработки; ✓ эффективная защита от дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев; ✓ биозащита свежеспиленной древесины на период транспортировки или хранения; ✓ использование в качестве биозащитной грунтовки под нанесение ЛКМ. ✓ поверхностная пропитка древесины для интерьера и экстерьера при отсутствии контакта с почвой и водой.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	✓ обеспечивает защиту деревянных конструкций в умеренных условиях эксплуатации (класс V-VIII по ГОСТ 20022.2-80); ✓ не изменяет цвет древесины, сохраняет ее текстуру; ✓ возможность использования состава как самостоятельно, так и в качестве биозащитной грунтовки под нанесение ЛКМ; ✓ допускает замораживание, после разморозки сохраняет свои свойства; ✓ пожаро - взрывобезопасен; ✓ средство не летуче, практически не имеет запаха; ✓ не содержит органических растворителей.	t НАНЕСЕНИЯ	$0^{\circ}\text{C} < t < +40^{\circ}\text{C}$
Внешний вид	Прозрачный раствор с зеленым оттенком, допустима опалесценция и незначительный хлопьевидный осадок.	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
Как действует	При обработке древесины происходит пропитывание волокон древесины соединениями, препятствующими процессу биодеструкции древесины и развитию насекомых - древоточцев	РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый раствор
Состав	Вода, высокоэффективные антисептические и целевые добавки.	КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2 прохода с максимальным увлажнением
Безопасность	Не допускать хранения антисептика вместе с пищевыми продуктами. Не обрабатывать детскую мебель, игрушки и изделия контактирующие с продуктами питания, кормами и питьевой водой. Хранить в недоступном для детей месте	СУММАРНЫЙ РАСХОД	готового раствора – не менее 100 -200 г/м ²
		ВРЕМЯ СУШКИ	окончательная сушка - не менее 48 ч.
		ЦВЕТ ОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ	Естественный для полностью высушенной древесины
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H ₂ O
		СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	Биозащита: для интерьера до 10 лет для экстерьера до 9 месяцев
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев



10 кг



5 кг



1 кг

Скачайте технологическую
инструкцию через QR код



ТУ 2499-004-09089668-2014