



Пример отделки фасада дома с использованием материала ОГНЕЗ-ВИАН-400В

ОГНЕБИОЗАЩИТА OSB

ОГНЕЗ®-ВИАН 400В

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

www.ognez.ru



Пример отделки интерьера дома с использованием материала ОГНЕЗ-ВИАН-400В



продукция
сертифицирована

[Технологическая инструкция](#)

ТУ 2316-007-53904463-04 с изм. №1
Сертификат соответствия С-RU.ПБ34.В02028 от
23.11.2016 г.

ОГНЕЗ®-ВИАН 400В – защита OSB

Купить материал ОГНЕЗ можно здесь:

156003, г. Кострома, ул.
Разъезд 5-ый км., д. 8, оф. 207
Тел./факс (4942) 51-51-45, 35-
67-43, +7-950-248-06-56, +7-
910-197-80-18



ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА OSB



ОГНЕЗАЩИТА



Плита OSB, используемая для обшивки каркасных домов, является горючим материалом. Следовательно такие дома подвержены серьезному риску пожара. Плита OSB при горении выделяет пары синильной кислоты – конечного и очень ядовитого продукта термического распада суммарных использованных связующих компонентов.

Материал ОГНЕЗ-ВИАН-400В имеет в своем составе активные антипирлирующие компоненты, которые препятствуют возгоранию и распространению пламени по поверхности OSB плиты

При высокой температуре покрытие ОГНЕЗ-ВИАН-400В вспучивается в 30-50 раз, образуя негорючую теплоизолирующую пену, которая обеспечивает огнезащиту поверхности плиты



БИОЗАЩИТА



Материал ОГНЕЗ-ВИАН-400В имеет в своем составе специальные добавки – биоциды, которые защищают OSB плиту от грибка, гнили и плесени

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
СУММАРНЫЙ РАСХОД	для 1 группы 250 г/м²
ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 1,5 ч для каждого слоя
ЦВЕТ	RAL 9010 (белый), возможна колеровка
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H ₂ O
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	огнезащита до 10 лет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

Материал колеруется в широкой гамме цветов в насыщенные и пастельные тона