



ОГНЕБИОЗАЩИТА OSB

ОГНЕЗ®-ВИАН 400В

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

www.ognez.ru

Пример отделки фасада дома с использованием материала ОГНЕЗ-ВИАН-400В



Пример отделки интерьера дома с использованием материала ОГНЕЗ-ВИАН-400В



продукция
сертифицирована

[Технологическая инструкция](#)

ТУ 2316-007-53904463-04 с изм. №1
Сертификат соответствия С-RU.ПБ34.В02028 от
23.11.2016 г.

ОГНЕЗ®-ВИАН 400В – защита OSB

Купить материал ОГНЕЗ можно здесь:



ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА OSB



ОГНЕЗАЩИТА



Плита OSB, используемая для обшивки каркасных домов, является горючим материалом. Следовательно такие дома подвержены серьезному риску пожара.

Плита OSB при горении выделяет пары синильной кислоты – конечного и очень ядовитого продукта термического распада суммарных использованных связующих компонентов.

Материал ОГНЕЗ-ВИАН-400В имеет в своем составе активные антипирлирующие компоненты, которые препятствуют возгоранию и распространению пламени по поверхности OSB плиты

При высокой температуре покрытие ОГНЕЗ-ВИАН-400В вспучивается в 30-50 раз, образуя негорючую теплоизолирующую пену, которая обеспечивает огнезащиту поверхности плиты



БИОЗАЩИТА



Материал ОГНЕЗ-ВИАН-400В имеет в своем составе специальные добавки – биоциды, которые защищают OSB плиту от грибка, гнили и плесени

| | |
|-----------------------------|---|
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |
| t НАНЕСЕНИЯ | +10°C < t < +40°C |
| РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ | |
| РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ) | готовый состав |
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 1-2 |
| СУММАРНЫЙ РАСХОД | для 1 группы 250 г/м ² |
| ВРЕМЯ СУШКИ | не менее 1,5 ч для каждого слоя |
| ЦВЕТ | RAL 9010 (белый), возможна колеровка |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА | H ₂ O |
| СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ | огнезащита до 10 лет |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | +5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях |
| СРОК ГОДНОСТИ | 12 месяцев |

Материал колеруется в широкой гамме цветов в насыщенные и пастельные тона