

ОГНЕЗ®-ВИАН

Негорючее интерьерное покрытие (НГ)
для потолков

красота
надежность
безопасность



продукция
сертифицирована



внутри
помещения



защита от огня

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для окрашивания потолков в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях. Допустимо использование на поверхностях, не подвергающихся влажной уборке. НЕ пригодно для полов и поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	Для обеспечения на путях эвакуации показателя пожарной опасности НГ (негорючие материалы).	t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ не содержит растворителей ✓ не содержит пластификаторы ✓ водоразбавляемая ✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха ✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения ✓ отлично наносится ✓ кипенно-белая (в базовой поставке) ✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие) ✓ показатель пожарной опасности НГ (негорючий материал) 	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
Внешний вид	Однокомпонентное покрытие	РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
		КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
Степень глянца	Покрытие матовое	СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 350 г/м ²
Упаковка	Стандартная - пластмассовое ведро (масса нетто 15±0,2 кг). Пластмассовое ведро (масса нетто 28±0,2 кг) по согласованию.	ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 4 ч. для каждого слоя
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.	ЦВЕТ	Кипенно-белый
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H ₂ O
		СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	до 5 лет
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ	6 месяцев

ТУ 20.30.12-014-09089668-2023

Сертификат соответствия RU C-RU.ПБ09.В.00448/23
от 14.09.2023 г.

Скачайте технологическую
инструкцию через QR код

