

ОГНЕЗ®-ВИАН

Высококачественное негорючее
интерьерное покрытие (НГ)



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для высококачественного окрашивания стен и потолков в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях. Для обеспечения на путях эвакуации показателя пожарной опасности НГ (негорючие материалы) .	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри помещений в условиях влажности до 90% ✓ не содержит растворителей ✓ не содержит консерванты ✓ содержит компоненты, подавляющие биодеструкцию под пленкой покрытия ✓ не содержит пластификаторы ✓ водоразбавляемая ✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха ✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения ✓ отлично наносится ✓ белая (в базовой поставке) ✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие) ✓ показатель пожарной опасности материала - НГ (негорючий материал)	t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
		РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
		РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
		КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
		СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 350 г/м²
		ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 12 ч. для каждого слоя
		ЦВЕТ	RAL 9010 (белый), возможна колеровка
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	
Внешний вид	Однокомпонентное покрытие	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	до 10 лет
Степень глянца	Покрытие матовое	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
Упаковка	Стандартная - пластмассовое ведро (масса нетто 15±0,15 кг).	СРОК ГОДНОСТИ	3 месяца
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.		

ТУ 20.30.12-014-09089668-2023

Сертификат соответствия RU С-
RU.ПБ09.В.00448/23 от 14.09.2023 г.

Скачайте технологическую
инструкцию через QR код

[Заводской каталог цветов](#)

