

ОГНЕЗ®-ВИАН

Высококачественное негорючее
интерьерное покрытие (НГ)



продукция
сертифицирована



внутри
помещения



защита от огня



защита от
плесени и
грибов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для высококачественного окрашивания стен и потолков в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях. Для обеспечения на путях эвакуации показателя пожарной опасности НГ (негорючие материалы) .	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри помещений в условиях влажности до 90%✓ не содержит растворителей✓ не содержит консерванты✓ содержит компоненты, подавляющие биодеструкцию под пленкой покрытия✓ не содержит пластификаторы✓ водоразбавляемая✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения✓ отлично наносится✓ белая (в базовой поставке)✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие)✓ показатель пожарной опасности материала - НГ (негорючий материал)	t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
Внешний вид	Однокомпонентное покрытие	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
Степень глянца	Покрытие матовое	РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
Упаковка	Стандартная - пластмассовое ведро (масса нетто 15±0,15 кг).	КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.	СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 350 г/м²
		ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 12 ч. для каждого слоя
		ЦВЕТ	RAL 9010 (белый), возможна колеровка
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	
		СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	до 10 лет
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ	3 месяца

ТУ 20.30.12-014-09089668-2023

Сертификатом соответствия RU С-
RU.ПБ09.В.00448/23 от 14.09.2023 г.

Скачайте технологическую
инструкцию через QR код

[Заводской каталог цветов](#)

