



продукция
сертифицирована



внутри
помещения



защита от огня



защита от
плесени и грибов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для высококачественного окрашивания стен и потолков в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	Для обеспечения на путях эвакуации показателя пожарной опасности НГ (негорючие материалы). ✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри помещений в условиях влажности до 90% ✓ не содержит растворителей ✓ не содержит консерванты ✓ содержит компоненты, подавляющие биодеструкцию под пленкой покрытия ✓ не содержит пластификаторы ✓ водоразбавляемая ✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха ✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения ✓ отлично наносится ✓ белая (в базовой поставке) ✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие) ✓ показатель пожарной опасности НГ (негорючий материал)	t НАНЕСЕНИЯ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ) КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ СУММАРНЫЙ РАСХОД ВРЕМЯ СУШКИ ЦВЕТ ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СРОК ГОДНОСТИ	+10°C < t < +40°C готовый состав 2-3 не менее 350 г/м² не менее 5 ч. для каждого слоя RAL 9010 (белый) H₂O до 10 лет +5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях основа - 3 месяца, катализатор-отвердитель – 12 мес.
Внешний вид	Двухкомпонентное покрытие: жидкая основа и сухой катализатор-отвердитель		
Степень глянца	Покрытие матовое		
Упаковка	Стандартная - 1 комплект: основа - пластмассовое ведро (масса нетто 10 кг), катализатор-отвердитель - пластмассовое ведро (масса нетто 1,75 кг).		
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.		

ТУ 20.30.12-014-09089668-2023

Сертификат соответствия

RU C-RU.ПБ09.В.00448/23 от 14.09.2023 г.

Скачайте технологическую инструкцию через QR код

