

ПГ КОП®-400В

Высококачественное грунтовочное покрытие

красота
надежность
безопасность



продукция
сертифицирована



снаружи и внутри
помещения



защита от огня

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для высококачественного грунтования поверхностей стен и потолков перед нанесением финишных негорючих защитно-декоративных покрытий ОГНЕЗ-ВИАН	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри и снаружи помещений в условиях влажности до 90%✓ не содержит растворителей✓ водоразбавляемое✓ экологически безопасно, практически не имеет запаха✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения✓ отлично наносится✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие)✓ допускается нанесение на поверхности, окрашенные алкидными лакокрасочными материалами (типа ПФ, ГФ, МА)	t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
Внешний вид	Однородный состав средней вязкости	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
Степень глянца	Покрытие матовое	РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
Упаковка	Стандартная – 5 кг, 14 кг, 25 кг.	КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
Состав	Суспензия пигментов, реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.	СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 250 г/м ²
		ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 3 ч. для каждого слоя
		ЦВЕТ	RAL 9010 (белый), возможна колеровка
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H ₂ O
		СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	до 5 лет
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ	12 мес.

[Технологическая инструкция](#)

ТУ 5772-014-53904463-10