

# ПГ КОП®-400В


Высококачественное грунтовочное покрытие,

показатель пожарной опасности - **НГ**

красота  
надежность  
безопасность



продукция  
сертифицирована



снаружи и внутри  
помещения



защита от огня

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Назначение</b>	Для высококачественного грунтования поверхностей стен и потолков перед нанесением финишных негорючих защитно-декоративных покрытий <b>ОГНЕЗ-ВИАН</b>
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри и снаружи помещений в условиях влажности до 90%</li><li>✓ не содержит растворителей</li><li>✓ водоразбавляемое</li><li>✓ экологически безопасно, практически не имеет запаха</li><li>✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения</li><li>✓ отлично наносится</li><li>✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие).</li><li>✓ показатель пожарной опасности материалов – <b>НГ</b>.</li></ul>
<b>Внешний вид</b>	Однородный состав средней вязкости
<b>Степень глянца</b>	Покрытие матовое
<b>Упаковка</b>	Стандартная – 15 кг ± 0,2 кг, 25 кг ± 0,2 кг
<b>Состав</b>	Суспензия пигментов, наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.

<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>	
<b>t НАНЕСЕНИЯ</b>	+10°C < t < +40°C
<b>РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)</b>	готовый состав
<b>КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ</b>	1-2
<b>РАСХОД</b>	не менее 150 г/м² на 1 слой
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>	не менее 12 ч. для каждого слоя
<b>ЦВЕТ</b>	Белый
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА</b>	H <sub>2</sub> O
<b>СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	до 10 лет
<b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	12 мес.

ТУ 5772-014-53904463-10 с изм. №1

Сертификат соответствия

RU C-RU.ПБ09.В.00517/24 от 24.04.2024

Скачайте технологическую инструкцию через QR код

