

ПГ КОП®-400В

Высококачественное грунтовочное покрытие

красота
надежность
безопасность



продукция
сертифицирована



снаружи и внутри
помещения



защита от огня

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для высококачественного грунтования поверхностей стен и потолков перед нанесением финишных негорючих защитно-декоративных покрытий ОГНЕЗ-ВИАН
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри и снаружи помещений в условиях влажности до 90%✓ не содержит растворителей✓ водоразбавляемое✓ экологически безопасно, практически не имеет запаха✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения✓ отлично наносится✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие).✓ соответствует классу пожарной опасности строительных материалов КМ0(НГ)
Внешний вид	Однородный состав средней вязкости
Степень глянца	Покрытие матовое
Упаковка	Стандартная – 12,5 кг ± 0,2 кг., 15 кг ± 0,2 кг.
Состав	Суспензия пигментов, наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
РАСХОД	не менее 150 г/м² на 1 слой
ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 12 ч. для каждого слоя
ЦВЕТ	Белый
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H ₂ O
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	до 10 лет
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
СРОК ГОДНОСТИ	12 мес.

Скачайте технологическую инструкцию через QR код



ТУ 5772-014-53904463-10 с изм. №1

Сертификат соответствия

C-RU.ПБ34.В.02215 от 25.12.17