

ПГ КОП®-400В базовое. КМ1

Высококачественный бесцветный лак на водной основе

красота
надежность
безопасность



продукция
сертифицирована



снаружи и внутри
помещения



защита от огня

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	Для высококачественного окрашивания стен и потолков в школах, больницах, медицинских учреждениях, детских дошкольных учреждениях, общественных и промышленных зданиях, жилых помещениях. Защита покрытия ПГ КОП-400В КМ1 от неблагоприятных внешних воздействий (мытьё, обработка дезинфицирующими растворами, механическое воздействие). Для обеспечения на путях эвакуации класса пожарной опасности КМ1.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри и снаружи помещений в условиях влажности до 90%✓ не содержит растворителей✓ водоразбавляемая✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха✓ соответствует классу пожарной опасности КМ1.✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения✓ отлично наносится✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие)✓ допускается нанесение на поверхности, окрашенные акриловыми вододисперсионными материалами с классом пожарной опасности не выше КМ1).	t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
		РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
		РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
		КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2
		СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 150 г/м ²
		ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 3 ч. для каждого слоя
		ЦВЕТ	бесцветный
Внешний вид	Однокомпонентная лессирующая пропитка	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H ₂ O
Степень глянца	Покрытие полуглянцевое	СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	внутри до 10 лет, снаружи до 3 лет
Упаковка	Стандартная - 3,5 кг, 10 кг.	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
Состав	Суспензия реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.	СРОК ГОДНОСТИ	12 мес.

ТУ 5772-014-53904463-10