

ПГ КОП®-400В базовое

Высококачественная лессирующая пропитка для древесины и материалов на ее основе

красота
надежность
безопасность




защита от плесени, грибов, водорослей



защита от насекомых



экономичная формула



снаружи и внутри помещения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	защита изделий из древесины от вредного воздействия ультрафиолета, влаги, биоразрушений и других воздействий окружающей среды, обеспечение декоративного вида и высоких эстетических свойств.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">✓ покрытие влагостойко, допустима эксплуатация покрытия внутри и снаружи помещений в условиях влажности до 90%✓ не содержит растворителей✓ водоразбавляемая✓ экологически безопасная, практически не имеет запаха✓ не оказывает гигиенического влияния на микроклимат помещения✓ отлично наносится✓ обладает высокой паропроницаемостью (дышащее покрытие)✓ допускается нанесение на поверхности, окрашенные алкидными лакокрасочными материалами (типа ПФ, ГФ, МА).	t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +40°C
Внешний вид	Однокомпонентная лессирующая пропитка	РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
Степень глянца	Покрытие полуглянцевое	РАЗБАВЛЕНИЕ (НЕОБХОДИМОСТЬ)	готовый состав
Упаковка	Стандартная - 4 кг, 10 кг.	КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
Состав	Суспензия реактивных и пассивных наполнителей с модифицирующими добавками в стабилизированном водном растворе синтезированного полимерного пленкообразующего.	СУММАРНЫЙ РАСХОД	не менее 150 г/м²
		ВРЕМЯ СУШКИ	не менее 3 ч. для каждого слоя
		ЦВЕТ	бесцветный, возможна колеровка в оттенки ценных пород древесины
		ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	H ₂ O
		СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	внутри до 10 лет, снаружи до 5 лет
		УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C в оригинальной упаковке в закрытых складских помещениях
		СРОК ГОДНОСТИ	12 мес.

ТУ 5772-014-53904463-10