



# ОГНЕЗ®-СЕПТ ПРОФ-Т

Транспортный антисептик для свежевыпиленной  
древесины (готовый раствор)

Технологическая инструкция

# ОГНЕЗ®-СЕПТ ПРОФ-Т

Транспортный антисептик для свежевыпиленной древесины (готовый раствор) ТУ 2499-003-09089668-2014

красота

надежность

безопасность

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Назначение	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ обработка поверхностей деревянных конструкций, к внешнему виду которых предъявляют особые эстетические требования;</li> <li>✓ эффективная защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев;</li> <li>✓ биозащита свежевыпиленной древесины на период транспортировки или хранения;</li> <li>✓ использование в качестве биозащитной грунтовки под нанесение ЛКМ.</li> </ul>
Достиоинства	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ обеспечивает защиту деревянных конструкций в умеренных условиях эксплуатации (класс V-VIII по ГОСТ 20022.2-80);</li> <li>✓ не изменяет цвет древесины, сохраняет ее текстуру;</li> <li>✓ возможность использования состава как самостоятельно, так и в качестве биозащитной грунтовки под нанесение ЛКМ;</li> <li>✓ допускает замораживание, после разморозки сохраняет свои свойства;</li> <li>✓ пожаро – взрывобезопасен;</li> <li>✓ покрытие после высыхания экологически безопасно, не выделяет вредных для человека веществ в водную и воздушную среды;</li> <li>✓ средство не летуче, не имеет запаха;</li> <li>✓ не содержит органических растворителей.</li> <li>✓ срок биозащиты при эксплуатации внутри помещения – до 10 лет, при эксплуатации в условиях атмосферы – до 9 месяцев</li> </ul>
Состав	Вода, высокоэффективные антисептические и целевые добавки.
Внешний вид	Прозрачный раствор с зеленым оттенком, допустим незначительный хлопьевидный осадок.
Упаковка	Канистра 5 кг, 10 кг, 20 кг.
Хранение и транспортировка	<p>Транспортировка и хранение состава осуществляется в герметично закрытой оригинальной упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +40°C.</p> <p>Перед применением состав необходимо выдержать при комнатной температуре в течение суток.</p> <p><b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ СОСТАВА</b> – 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения и сохранности герметичности оригинальной тары.</p>

## ПРИМЕНЕНИЕ

Метод нанесения	Синтетическая кисть, валик, губка, методом воздушного распыления, методом погружения в пропиточную ванну. Инструмент и оборудование промыть водой сразу после применения.
Условия нанесения	Состав наносить за 2 прохода без промежуточной сушки (мокрый по мокрому). Пропитка методом погружения в емкость с раствором антисептика на 5-10 минут обеспечивает наилучший биозащитный эффект и длительный срок защиты. При работах температура воздуха должна быть не менее +5°C, относительная влажность воздуха не более 90 %.
Расход	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ при поверхностной пропитке – <b>200-400 г/м<sup>2</sup></b> обрабатываемой поверхности</li> <li>✓ методом погружения – <b>25-30 кг/1 м<sup>3</sup></b> изделий из древесины.</li> </ul>
Примечание	<p>С целью сохранения специфических свойств данного средства не допускается смешивать его с другими материалами.</p> <p><b>Дополнительные мероприятия:</b> Необходимо предварительно защитить соседние с окрашиваемой поверхности, такие как стекло, керамика, натуральный камень, лакокрасочные покрытия, клинкер, металл, древесина. При попадании брызг состава <b>ОГНЕЗ-СЕПТ ПРОФ-Т</b> на указанные поверхности незамедлительно смыть водой.</p>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Требования безопасности

Состав относится к малоопасным веществам, пожаро-, взрывобезопасен. Является коррозионно-активной жидкостью. В помещениях, где проводятся работы необходимо обеспечить естественную или принудительную вентиляцию. Обработку производить, используя средства индивидуальной защиты рук, органов зрения и дыхания. Не допускать попадания состава внутрь организма.

При попадании на кожу и в глаза необходимо смыть большим количеством воды.

### Утилизация

Утилизация тары производится с соблюдением природоохранных норм и требований, предусмотренных местным законодательством.

### Примечание

В случае обработки основания, которое не включено в данную техническую инструкцию необходимо обратиться за консультацией в отдел сбыта нашей организации. Мы рады будем оказать Вам помощь.

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### г. Кострома

**156003, г. Кострома, ул. Разъезд 5-ый км, д. 8, оф. 207**  
**Тел./факс: +7(4942) 51-51-45, 35-67-43**  
**e-mail:[ognezashita-kostroma@mail.ru](mailto:ognezashita-kostroma@mail.ru)**

**[www.ognez.ru](http://www.ognez.ru)**

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения и лабораторных испытаний, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер. Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие многообразия и различия рабочих условий на строительных объектах невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому при возникновении сомнения рекомендуем произвести пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продукта для конкретной цели применения, определенного в договорном порядке, то техническое консультирование или информирование, даже осуществляющиеся в меру полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими.